WELL NO 2/5-6

CASINGS

TYPE	DIAM inches	DEPTH BELOW KB m	HOLE DIAM inches	DEPTH BELOW KB m
COND	30	167	36	167
SFC	20	540	26	550
INT	13 3/8	1852	17 1/2	1855
INT	9 5/8	3539	12 1/4	3644
INT				
LINER	7	3966	8 1/2	3967
			6	4130

AVAILABLE LOGS

TYPE	INTERVAL m	1/200	1/500
ISF-			
Sonic	166 - 528	x	x
FDC /			
CNL	2850 - 4137	x	
DLL /			
MSFL	2850 - 3590	x	x
DLL /			
MSFL	3970 - 4135	x	x
CDM	1850 - 3590	x	
"	3972 - 4135	x	
" ap	1865 - 3585	x	x
SRS	166 - 4130		
Mud	166 - 4130		

CONVENTIONAL CORES

NO	INTERVAL m	RECOVERY		
		m	QUALITY	%
1	3918.2-3928.2	10		100

TESTS

TYPE	NO	INTERVAL m	RECOVERY	FSIP psi	FFP psi
FIT	1	3923.5	failure		
"	2	3919.5	8500 cm^3 water/mud with 7.1 liter gas		

REMARKS