WELL NO 15/5-2

CASINGS

TYPE	DIAM inches	DEPTH BELOW KB m	HOLE DIAM inches	DEPTH BELOW KB m
COND	30	194	36	194.5
SFC	20	454	26	469
INT	13 3/8	1598	17 1/2	1615
INT	9 5/8	3696	12 1/4	3714
INT				
LINER	7	4300	8 3/8	4322

CONVENTIONAL CORES

NO	INTERVAL m	RECOVERY		
		m	QUALITY	%
1	4018.1-4025.1	5.1		73
2	4037.0-4047.5	9.9		94

AVAILABLE LOGS

TYPE	INTERVAL m	1/200	1/500
BHC	192 - 465	x	x
ISF-			
Sonic	192 - 4326	x	x
FDC	455 - 1612	x	x
FDC/			
CNL	455 - 1612		x
FDC/			
CNL	1593 - 4326	x	x
DLL/			
MSFL	4000 - 4328	x	x
CDM	1593 - 2712	x	
"	3691 - 4324	x	
CDM ap	1596 - 3715	x	x
"	3691 - 4324	x	x
T	542 - 1589	x	
"	2655 - 3652	x	x
CCL	0 - 3696	x	x
SRS	192 - 4326	1/1000	x
Mud	195 - 4326		x

TESTS

TYPE	NO	INTERVAL m	RECOVERY	FSIP psi	FFP psi

REMARKS TESTED IN 1980