WELL NO 25/11-6

CASINGS

TYPE	DIAM inches	DEPTH BELOW KB m	HOLE DIAM inches	DEPTH BELOW KB m
COND	30	187	36	187
SFC				
INT	13 3/8	394	17 1/2	410
INT	9 5/8	1310	12 1/4	1327
INT				
LINER	7	1927	8 1/2	1948

AVAILABLE LOGS

TYPE	INTERVAL m	1/200	1/500
GR	152 - 186.5	x	x
ISF-			
Sonic	186.5 - 1948.5	x	x
FDC /			
CNL	1304 - 1948	x	x
DLL	1309 - 1945	x	x
CDM	1309 - 1948	x	
T	108 - 1757	x	x
CCL	1612 - 1785	x	
CBL /			
VDL	299 - 1302	x	x
SRS	186.5 - 1948	1/1000	x
Mud	186.5 - 1948		x

CONVENTIONAL CORES

NO	INTERVAL m	RECOVERY		
		m	QUALITY	%
1	1713.0-1724.7	2		17
2	1724.7-1740.2	9		58
3	1740.2-1754.7	5		34
4	1766.4-1785.4	2.5		13
5	1785.4-1796.6	7		63

TESTS

TYPE	NO	INTERVAL m	RECOVERY	FSIP psi	FFP psi
DST	1	1725 - 1740	485 SM^3 oil, 18 M SM^3 gas, choke 139 mm, GOR 210		
			24.3° API, 0.601 rel air	2548	660

REMARKS