# WELL NO 25/11-7

## CASINGS

| TYPE | DIAM inches | DEPTH BELOW KB m | HOLE DIAM inches | DEPTH BELOW KB m |
|---|---|---|---|---|
| COND | 30 | 186 | 36 | 186 |
| SFC | | | | |
| INT | 13 3/8 | 396 | 17 1/2 | 412 |
| INT | 9 5/8 | 1308 | 12 1/4 | 1325 |
| INT | | | 8 1/2 | 1944 |
| LINER | | | | |
| | | | | |

## AVAILABLE LOGS

| TYPE | INTERVAL m | 1/200 | 1/500 |
|---|---|---|---|
| ISF / | | | |
| Sonic | 149 - 1944 | x | x |
| FDC / | | | |
| CNL | 1500 - 1945 | x | x |
| DLL / | | | |
| MSFL | 1500 - 1945 | x | x |
| CDM | 1500 - 1945 | x | |
| SRS | 190 - 1944 | 1/1000 | x |
| Mud | 149 - 1944 | | x |

## CONVENTIONAL CORES

| NO | INTERVAL m | RECOVERY | | |
|---|---|---|---|---|
| | | m | QUALITY | % |
| 1 | 1748.6-1751.0 | 0.85 | | 35 |
| 2 | 1751.0-1753.0 | 1.0 | | 50 |
| 3 | 1753.0-1762.5 | 8.5 | | 90 |
| 4 | 1762.5-1772.3 | 9.8 | | 100 |

## TESTS

| TYPE | NO | INTERVAL m | RECOVERY | FSIP psi | FFP psi |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

REMARKS