WELL NO 30/7-6

CASINGS

TYPE	DIAM inches	DEPTH BELOW KB m	HOLE DIAM inches	DEPTH BELOW KB m
COND	30	186	36	188
SFC	20	765	26	770
INT	13 3/8	2541	17 1/2	2550
INT	9 5/8	3252	12 1/4	3262
INT				
LINER	7	3702	8 3/8	3711
			6	4115

CONVENTIONAL CORES

NO	INTERVAL m	RECOVERY		
		m	QUALITY	%

AVAILABLE LOGS

TYPE	INTERVAL m	1/200	1/500
GR	125 - 765	x	x
ISF-			
Sonic	765 - 2460	x	x
ISF-			
Sonic	1740 - 2552	x	x
ISF-			
Sonic	2541 - 3612	x	x
ISF-			
Sonic	2542 - 3254	x	x
ISF-			
Sonic	3252 - 3500	x	x
ISF-			
Sonic	3470 - 3690	x	x
ISF-			
Sonic	3650 - 3705	x	x
ISF-			
Sonic*	3702 - 3801	x	x
ISF-			
Sonic*	3687 - 3966	x	x
ISF-			
Sonic*	3897 - 4066	x	x
ISF-			
Sonic*	3779 - 4112	x	x
FDC /			
CNL	1700 - 2459	x	x
FDC /			
CNL	2541 - 3260	x	x
FDC /			
CNL	3252 - 2500	x	x
FDC /			
CNL	3470 - 3707	x	x

TESTS

TYPE	NO	INTERVAL m	RECOVERY	FSIP psi	FFP psi

REMARKS *AVAILABLE LOGS: * PHASE II*

WELL NO 30/7-6

CASINGS

TYPE	DIAM inches	DEPTH BELOW KB m	HOLE DIAM inches	DEPTH BELOW KB m
COND				
SFC				
INT				
INT				
INT				
LINER				

CONVENTIONAL CORES

NO	INTERVAL m	RECOVERY		
		m	QUALITY	%

AVAILABLE LOGS

TYPE	INTERVAL m	1/200	1/500
FDC /			
CNL*	3702 - 3780	x	x
FDC /			
CNL*	3702 - 3966	x	x
FDC /			
CNL*	3779 - 4113	x	x
CNL-			
GR	3250 - 3666	x	x
CNL-			
GR*	3250 - 3711	x	x
GRN	3250 - 3780	x	x
Neutron	2550 - 3770	x	
DLL /			
MSFL	3252 - 3498	x	x
DLL /			
MSFL	3470 - 3707	x	x
DLL /			
MSFL*	3772 - 4114	x	x
CDM	2541 - 3260	x	
"	3252 - 3707	x	
" *	3701 - 4112	x	
CDMap	2541 - 3260	x	x
"	3252 - 3702	x	x
" *	3707 - 3916	x	x
" *	3916 - 4111	x	x
T	2000 - 3130	x	
"	2000 - 3295	x	
"	2000 - 3770	x	
CBL	1000 - 3215	x	x
SRS	765 - 4115		x
Mud	seafl. - 4115		

TESTS

TYPE	NO	INTERVAL m	RECOVERY	FSIP psi	FFP psi

REMARKS *AVAILABLE LOGS: * PHASE II*