WELL NO 34/10-2

CASINGS

TYPE	DIAM inches	DEPTH BELOW KB m	HOLE DIAM inches	DEPTH BELOW KB m
COND	30	208	36	208
SFC	20	508	26	516
INT	13 3/8	1802	17 1/2	1810
INT	9 5/8	2799	12 1/4	2710
INT				
LINER	7	3725	8 1/2	3730

AVAILABLE LOGS

TYPE	INTERVAL m	1/200	1/500
ISF			
Sonic	208 - 3727	x	x
FDC /			
CNL	508 - 3729	x	x
DLL /			
MSFL	2900 - 3728		x
CDM ap	2701 - 3331	x	x
NGS	2923 - 3532		x
CBL	400 - 1798	x	
CBL /			
CCL	1991 - 2695	x	
SRS	208 - 3726	1/1000	x
Mud	210 - 3730		x

CONVENTIONAL CORES

NO	INTERVAL m	RECOVERY		
		m	QUALITY	%
1	3031.0-3042.0	10.2		93
2	3103.0-3114.0	10.6		96
3	3338.0-3345.2	7.6		100
4	3345.2-3363.5	16.3		89
5	3363.5-3366.7	3.2		100
6	3366.7-3371.9	5.2		100
7	3371.9-3382.4	10.5		100
8	3382.4-3390.1	7.7		100

TESTS

TYPE	NO	INTERVAL m	RECOVERY	FSIP psi	FFP psi
DST	1	3385 - 3395	19 mm ch, 572 SM^3 water	6932	5483
"	2	3353 - 3365	approx, 198 SM^3 gas, failure		
"	3	3335 - 3345	19 mm ch, 127 SM^3 oil, 19.8 M SM^3 gas	6925	1229
"	4	3110 - 3115	96.3 M SM^3 gas, 12 SM^3 cond, 6 SM^3 water	6410	5120
"	5	3017 - 3022	2x9.5 mm ch, 733.4 M SM^3 gas, 238 SM^3 cond	6417	6271

REMARKS