



Generell informasjon

Surveynavn	PGS22001
Hjemmelsgrunnlag	Petroleumsforskriften jf Ressursforskriften
NPDID for survey	10350
Faktakart - nytt vindu	lenke til kart
Status	Avlyst
Område	Nordsjøen
Markedstilgjengelig	Ja
Kategori	Seismisk undersøkelse
Hovedtype	Ordinær seismisk undersøkelse
Detype	3D
Selskap - ansvarlig	Multiklient Invest AS
Kildetype	seismicSource
Antall kilder	2
Kildestørrelse	4130
Aktivt kildevolum	2000
Sensortype	cables
Antall sensorer	12
Sensorenlengde [m]	6075
Sensorbredde [m]	
Startdato - planlagt	01.04.2022
Startdato	
Avslutningsdato - planlagt	17.05.2022
Avslutningsdato	
Total lengde [båt km]	
Netto areal - faktisk 3D/4D [km2]	

Siste oppdateringer

Dato	Type oppdatering	Informasjon
18.02.2022	Status	Avlyst
18.02.2022	Melding - Undersøkelsen avlyses	
14.02.2022	Melding - Innmelding	
14.02.2022	Status	Under behandling

Tillatelser

Type tillatelse	Tillatelses navn
Undersøkelsestillatelse	777



Selskap innsamlingen gjøres for

Selskapsnavn
Multiklient Invest AS

Selskap som utfører innsamlingen

Selskapsnavn
Multiklient Invest AS

Data format

Type data	Format	Medium	Kommentarer
-----------	--------	--------	-------------

Fartøy

Fartøy	Type fartøy	Telefonnummer	IMO-nummer	Kallesign al	Nasjon
Ramform Vanguard	Hovedfartøy (innsamlingsfartøy)		9188714	C6TU8	Norge

Fiskerikyndig

Fradato	Til dato	Navn	Telefonnummer
---------	----------	------	---------------

Koordinater , inklusiv snuområde (brutto), datum: ED50

Arealet i grader og desimale minutter

Punkt nummer	NS grader	NS minutter (desimale)		ØW grader	ØV minutter (desimale)	
1	59	10.45	N	1	40.91	Ø
2	59	16.92	N	1	42.66	Ø
3	59	17.44	N	1	42.80	Ø
4	59	28.81	N	1	49.56	Ø
5	59	35.53	N	1	53.59	Ø
6	59	34.10	N	1	56.94	Ø
7	59	9.85	N	1	56.97	Ø
8	59	9.83	N	1	45.04	Ø

Koordinater - alternativ visning, inklusiv snuområde (brutto), datum: ED50

Arealet (det samme som ovenfor) i grader, minutter og desimale sekunder.



Faktasider

Undersøkelse

Utskriftstidspunkt: 20.5.2024 - 14:31

Punkt nummer	NS grader	NS minutter	NS sekunder		ØW grader	ØW minutter	ØW sekunder	
1	59	10	26.79	N	1	40	54.30	Ø
2	59	16	54.98	N	1	42	39.56	Ø
3	59	17	26.10	N	1	42	48.02	Ø
4	59	28	48.62	N	1	49	33.44	Ø
5	59	35	31.96	N	1	53	35.25	Ø
6	59	34	6.24	N	1	56	56.24	Ø
7	59	9	50.75	N	1	56	58.49	Ø
8	59	9	49.92	N	1	45	2.48	Ø