



Generell informasjon

Surveynavn	SS1301
Hjemmelsgrunnlag	Petroleumsforskriften jf Ressursforskriften
NPDID for survey	7776
Faktakart - nytt vindu	lenke til kart
Status	Avlyst
Område	Barentshavet
Markedstilgjengelig	Ja
Kategori	Seismisk undersøkelse
Hovedtype	Ordinær seismisk undersøkelse
Deltype	3D
Selskap - ansvarlig	Searcher Seismic CT Pty Ltd
Kildetype	Seismisk kilde
Antall kilder	2
Kildestørrelse	3460 cu inch
Aktivt kildevolum	2000 psi
Sensortype	Kabler
Antall sensorer	12
Sensorenlengde [m]	7000m
Sensorbredde [m]	
Startdato - planlagt	01.04.2013
Startdato	
Avslutningsdato - planlagt	30.09.2013
Avslutningsdato	
Total lengde [båt km]	
Netto areal - faktisk 3D/4D [km2]	

Siste oppdateringer

Dato	Type oppdatering	Informasjon
05.03.2013	Status	Avlyst



05.02.2013	Høringskommentar Fiskeridirektoratet	Sammendrag og tilrådning En undersøkelse som meldt krever nøye planlegging for å unngå konflikter med fiskeriaktivitet. Vi ber om at det utvises stor aktsomhet og at undersøkelsen planlegges sammen med fiskerikyndig kompetanse for å redusere konfliktfaren. Kystvaksentralen bør brukes aktivt for å orientere seg om fiskeriaktivitet og fiskeredskaper i området. Undersøkelsens utstrekning i tid bør åpne for fleksibilitet til fordel for fiskeriaktiviteten. Man må være oppmerksom på at enkeltfartøyer, typisk autolinefartøy, kan drive fiske over relativt store områder, og ha raske forflytninger. Fiskeridirektoratet region Troms vil kunne formidle anonymiserte opplysninger om fiskeriaktivitet basert på blant annet satelittsporing. Basert på opplysninger om fiskeriaktivitet de senere år, og for å unngå områder med større fiskeriaktivitet, kan det se ut til at det vil være mest hensiktsmessig å starte innsamlingen av seismiske data i de vestlige deler av undersøkelsesområdet. Etter ei helhetsvurdering legger Fiskeridirektoratet til grunn at det må tas hensyn til en skremmeavstand på 18 nautiske mil i relasjon til fartøy som driver et direktefiske etter torsk og hyse under selve innsamlingen av seismiske data i denne undersøkelsen. Undersøkelsen må stanses og endres på kort varsel dersom det oppstår konflikter med fiskeriene. Ut fra en helhetsvurdering vil Fiskeridirektoratet anmode om fiskerikyndig bemanning på fartøyet som utøver undersøkelsen.
25.01.2013	Melding - endringsmelding	Change NotificationChange of Contact DetailsChange of Energy Source VolumeChange in Number of StreamersChange in Data Format and Media
25.01.2013	Melding - endringsmelding	Earlier start date.
10.01.2013	Status	Under behandling

Tillatelser

Type tillatelse	Tillatelses navn
Undersøkelsestillatelse	460

Selskap innsamlingen gjøres for

Selskapsnavn
Searcher Seismic CT Pty Ltd

Selskap som utfører innsamlingen

Selskapsnavn
Dolphin AS



Data format

Type data	Format	Medium	Kommentarer
Seismiske data	SEGD	3590 Cartridges	

Fartøy

Fartøy	Type fartøy	Telefonnummer	IMO-nummer	Kallesign al	Nasjon
Kommandor Calum	Hovedfartøy (innsamlingsfartøy)	ikke kjent		GAAM	UK

Fiskerikyndig

Fradato	Til dato	Navn	Telefonnummer
---------	----------	------	---------------

Koordinater , inklusiv snuområde (brutto), datum: ED50

Arealet i grader og desimale minutter

Punkt nummer	NS grader	NS minutter (desimale)		ØW grader	ØV minutter (desimale)	
1	69	56.22	N	14	3.90	Ø
2	70	56.69	N	12	29.46	Ø
3	70	56.69	N	12	29.46	Ø
4	70	56.69	N	12	29.46	Ø
5	70	56.69	N	12	29.46	Ø
6	70	56.69	N	12	29.46	Ø
7	70	56.69	N	12	29.46	Ø
8	70	56.69	N	12	29.46	Ø
9	70	56.69	N	12	29.46	Ø
10	71	23.99	N	16	20.02	Ø
11	71	23.99	N	16	20.02	Ø
12	71	23.99	N	16	20.02	Ø
13	71	23.99	N	16	20.02	Ø
14	71	4.57	N	16	40.84	Ø
15	71	5.83	N	17	13.84	Ø
16	71	37.92	N	17	44.32	Ø
17	71	37.92	N	17	44.32	Ø
18	71	37.92	N	17	44.32	Ø
19	72	13.87	N	23	56.85	Ø
20	72	13.87	N	23	56.85	Ø
21	72	13.87	N	23	56.85	Ø



Faktasider

Undersøkelse

Utskriftstidspunkt: 20.5.2024 - 07:43

22	72	13.87	N	23	56.85	Ø
23	71	47.73	N	24	23.70	Ø
24	71	25.98	N	24	50.53	Ø
25	71	25.98	N	24	50.53	Ø
26	71	25.98	N	24	50.53	Ø
27	71	25.98	N	24	50.53	Ø
28	71	25.98	N	24	50.53	Ø
29	71	25.98	N	24	50.53	Ø
30	71	25.98	N	24	50.53	Ø
31	71	25.98	N	24	50.53	Ø
32	71	25.98	N	24	50.53	Ø
33	71	25.98	N	24	50.53	Ø
34	71	23.91	N	23	45.69	Ø
35	71	7.08	N	22	20.00	Ø
36	71	6.91	N	22	19.18	Ø
37	70	57.12	N	21	34.32	Ø
38	70	57.12	N	21	34.32	Ø
39	70	44.14	N	19	48.82	Ø
40	70	35.50	N	18	43.84	Ø
41	70	30.30	N	18	13.43	Ø
42	70	25.71	N	17	57.95	Ø
43	70	15.23	N	17	37.25	Ø
44	70	15.23	N	17	37.25	Ø
45	70	15.23	N	17	37.25	Ø
46	70	15.15	N	16	5.21	Ø
47	69	56.22	N	14	3.90	Ø
48	69	56.22	N	14	3.90	Ø

Koordinater - alternativ visning, inklusiv snuområde (brutto), datum: ED50

Arealet (det samme som ovenfor) i grader, minutter og desimale sekunder.

Punkt nummer	NS grader	NS minutter	NS sekunder		ØW grader	ØW minutter	ØW sekunder	
1	69	56	13.24	N	14	3	54.24	Ø
2	70	56	41.50	N	12	29	27.77	Ø
3	70	56	41.51	N	12	29	27.76	Ø
4	70	56	41.52	N	12	29	27.76	Ø
5	70	56	41.53	N	12	29	27.76	Ø
6	70	56	41.55	N	12	29	27.76	Ø
7	70	56	41.55	N	12	29	27.77	Ø
8	70	56	41.56	N	12	29	27.78	Ø



Faktasider

Undersøkelse

Utskriftstidspunkt: 20.5.2024 - 07:43

9	70	56	41.56	N	12	29	27.79	Ø
10	71	23	59.51	N	16	20	1.07	Ø
11	71	23	59.51	N	16	20	1.08	Ø
12	71	23	59.50	N	16	20	1.09	Ø
13	71	23	59.50	N	16	20	1.10	Ø
14	71	4	33.91	N	16	40	50.69	Ø
15	71	5	50.05	N	17	13	50.48	Ø
16	71	37	55.19	N	17	44	18.91	Ø
17	71	37	55.20	N	17	44	18.92	Ø
18	71	37	55.20	N	17	44	18.93	Ø
19	72	13	52.42	N	23	56	51.02	Ø
20	72	13	52.42	N	23	56	51.03	Ø
21	72	13	52.41	N	23	56	51.04	Ø
22	72	13	52.41	N	23	56	51.05	Ø
23	71	47	43.93	N	24	23	41.95	Ø
24	71	25	58.94	N	24	50	31.96	Ø
25	71	25	58.93	N	24	50	31.97	Ø
26	71	25	58.92	N	24	50	31.98	Ø
27	71	25	58.91	N	24	50	31.98	Ø
28	71	25	58.90	N	24	50	31.98	Ø
29	71	25	58.90	N	24	50	31.97	Ø
30	71	25	58.89	N	24	50	31.97	Ø
31	71	25	58.88	N	24	50	31.96	Ø
32	71	25	58.88	N	24	50	31.95	Ø
33	71	25	58.88	N	24	50	31.94	Ø
34	71	23	54.70	N	23	45	41.68	Ø
35	71	7	4.94	N	22	20	0.13	Ø
36	71	6	54.31	N	22	19	10.53	Ø
37	70	57	6.99	N	21	34	19.48	Ø
38	70	57	6.99	N	21	34	19.47	Ø
39	70	44	8.47	N	19	48	49.44	Ø
40	70	35	29.77	N	18	43	50.54	Ø
41	70	30	17.79	N	18	13	26.00	Ø
42	70	25	42.77	N	17	57	56.97	Ø
43	70	15	13.74	N	17	37	15.11	Ø
44	70	15	13.74	N	17	37	15.10	Ø
45	70	15	13.73	N	17	37	15.09	Ø
46	70	15	8.78	N	16	5	12.73	Ø
47	69	56	13.24	N	14	3	54.26	Ø
48	69	56	13.24	N	14	3	54.25	Ø