



Generell informasjon

Surveynavn	ST16328
Hjemmelsgrunnlag	Petroleumsforskriften jf Ressursforskriften
NPDID for survey	8417
Faktakart - nytt vindu	lenke til kart
Status	Avlyst
Område	Norskehavet
Markedstilgjengelig	Nei
Kategori	Seismisk undersøkelse
Hovedtype	Borestedundersøkelse
Deltype	2D
Geoteknisk måling	Ja
Selskap - ansvarlig	Statoil Petroleum AS
Kildetype	Seismisk kilde
Antall kilder	1 (2)
Kildestørrelse	160 kubikk tommer (2.6 liter) + en kilde på 10 kub
Aktivt kildevolum	2000 PSI
Sensortype	Kabler
Antall sensorer	1 (2)
Sensorenlengde [m]	1200 m + en kabel på ca. 100 meter
Sensorbredde [m]	
Startdato - planlagt	21.10.2016
Startdato	
Avslutningsdato - planlagt	31.12.2016
Avslutningsdato	
Total lengde [båt km]	
Netto areal - faktisk 3D/4D [km2]	

Siste oppdateringer

Dato	Type oppdatering	Informasjon
30.11.2016	Status	Avlyst
30.11.2016	Melding - endringsmelding	Undersøkelsen er kansellert. Blir det aktuelt med en site survey her senere, vil det søkt på nytt.
13.10.2016	Status	Planlagt



Faktasider

Undersøkelse

Utskriftstidspunkt: 31.5.2024 - 17:53

13.10.2016	Sokkeldirektoratet brev til selskapene oppsummert	OD har ingen merknader til at undersøkelsen gjennomføres som planlagt dersom tilrådingene som angitt blir fulgt. Det må være fiskerikyndig bemanning på fartøyet som utøver undersøkelsen. Dersom undersøkelsen aksepteres gjennomført slik den er tilrådd, stadfestes dette gjennom oppstartsmelding. Skulle det oppstå situasjoner i forhold til fiskeriaktiviteten, ber vi om å bli underrettet om dette. Undersøkelsen kan bli stanset eller endret på kort varsel dersom det oppstår konflikt med fiskeriene.
05.10.2016	Høringskommentar Havforskningsinstituttet	Ingen merknader, undersøkelsen kan gå som planlagt.
02.10.2016	Status	Under behandling
30.09.2016	Høringskommentar Fiskeridirektoratet	Vi forutsetter at undersøkelsen utføres med den største aktsomhet, uten å være til hinder for fiskeriaktiviteten i området som nevnt over. Det oppfordres til at den fiskerikyndige blir delaktig tidlig i den operative planleggingsfasen av undersøkelsen, og at det etableres kontakt med Kystvaktentralen/Kystvakt for å orientere seg om fiskeriaktivitet og stående fiskeredskap i området. Undersøkelsen må stanses eller endres på kort varsel dersom det oppstår konflikter med fiskeriene. Vi ber om at navn på fiskerikyndig meldes inn i god tid før undersøkelsens oppstart.

Tillatelser

Type tillatelse	Tillatelses navn
Utvinningstillatelse	073
Undersøkelsestillatelse	534

Selskap innsamlingen gjøres for

Selskapsnavn
Statoil Petroleum AS

Selskap som utfører innsamlingen

Selskapsnavn
Gardline Geosurvey Ltd

Data format



Faktasider

Undersøkelse

Utskriftstidspunkt: 31.5.2024 - 17:53

Type data	Format	Medium	Kommentarer
Seismiske data	Seg-Y, Innsamlings Rapport i "Hardcopy"	3590 / 3592 taper Seg-D / Seg-Y	+ Navigasjons Data

Fartøy

Fartøy	Type fartøy	Telefonnum mer	IMO- nummer	Kallesign al	Nasjon
--------	-------------	-------------------	----------------	-----------------	--------

Fiskerikyndig

Fradato	Til dato	Navn	Telefonnummer
---------	----------	------	---------------

Koordinater , inklusiv snuområde (brutto), datum: ED50

Arealet i grader og desimale minutter

Punkt numme r	NS grader	NS minutter (desimale)		ØW grader	ØV minutter (desimale)	
1	64	49.92	N	7	9.22	Ø
2	64	52.70	N	6	52.75	Ø
3	64	52.70	N	6	52.75	Ø
4	64	52.70	N	6	52.75	Ø
5	64	52.70	N	6	52.75	Ø
6	64	52.70	N	6	52.75	Ø
7	64	52.70	N	6	52.75	Ø
8	64	52.70	N	6	52.75	Ø
9	64	59.72	N	6	59.30	Ø
10	64	59.72	N	6	59.30	Ø
11	64	59.72	N	6	59.30	Ø
12	64	59.72	N	6	59.30	Ø
13	64	56.92	N	7	15.82	Ø
14	64	56.92	N	7	15.82	Ø
15	64	56.92	N	7	15.82	Ø
16	64	56.92	N	7	15.82	Ø
17	64	56.92	N	7	15.82	Ø
18	64	56.92	N	7	15.82	Ø
19	64	56.92	N	7	15.82	Ø
20	64	49.92	N	7	9.22	Ø
21	64	49.92	N	7	9.22	Ø
22	64	49.92	N	7	9.22	Ø



Koordinater - alternativ visning, inklusiv snuområde (brutto), datum: ED50

Arealet (det samme som ovenfor) i grader, minutter og desimale sekunder.

Punkt nummer	NS grader	NS minutter	NS sekunder		ØW grader	ØW minutter	ØW sekunder	
1	64	49	54.99	N	7	9	13.15	Ø
2	64	52	41.99	N	6	52	45.15	Ø
3	64	52	42.00	N	6	52	45.14	Ø
4	64	52	42.01	N	6	52	45.13	Ø
5	64	52	42.02	N	6	52	45.12	Ø
6	64	52	42.03	N	6	52	45.12	Ø
7	64	52	42.04	N	6	52	45.12	Ø
8	64	52	42.05	N	6	52	45.13	Ø
9	64	59	43.05	N	6	59	18.13	Ø
10	64	59	43.06	N	6	59	18.14	Ø
11	64	59	43.06	N	6	59	18.15	Ø
12	64	59	43.06	N	6	59	18.16	Ø
13	64	56	55.06	N	7	15	49.16	Ø
14	64	56	55.06	N	7	15	49.17	Ø
15	64	56	55.05	N	7	15	49.18	Ø
16	64	56	55.04	N	7	15	49.19	Ø
17	64	56	55.03	N	7	15	49.19	Ø
18	64	56	55.01	N	7	15	49.19	Ø
19	64	56	55.00	N	7	15	49.18	Ø
20	64	49	55.00	N	7	9	13.18	Ø
21	64	49	55.00	N	7	9	13.17	Ø
22	64	49	54.99	N	7	9	13.16	Ø