



Generell informasjon

Brønnbane navn	2/4-14 R2
Type	EXPLORATION
Formål	WILDCAT
Status	P&A
Faktakart i nytt vindu	lenke til kart
Hovedområde	NORTH SEA
Brønn navn	2/4-14
Seismisk lokalisering	LINJE NS-5-235 & SP585
Utvinningstillatelse	146
Boreoperatør	Saga Petroleum ASA
Boretillatelse	593-L3
Boreinnretning	TREASURE SAGA
Boredager	9
Borestart	06.04.1990
Boreslutt	14.04.1990
Plugget og forlatt dato	14.04.1990
Frigitt dato	14.04.1992
Publiseringsdato	13.12.2005
Opprinnelig formål	WILDCAT
Gjenåpnet	YES
Årsak til gjenåpning	PLUGGING
Innhold	SHOWS
Funnbrønnbane	NO
1. nivå med hydrokarboner, alder	EARLY CRETACEOUS
1. nivå med hydrokarboner, formasjon.	MANDAL FM
Avstand, boredekk - midlere havflate [m]	26.0
Vanndybde ved midlere havflate [m]	68.0
Totalt målt dybde (MD) [m RKB]	4734.0
Totalt vertikalt dybde (TVD) [m RKB]	4733.0
Maks inklinasjon [°]	2.2
Eldste penetrerte alder	EARLY CRETACEOUS
Eldste penetrerte formasjon	MANDAL FM
Geodetisk datum	ED50
NS grader	56° 41' 5.26" N
ØV grader	3° 8' 43.08" E
NS UTM [m]	6282449.13



ØV UTM [m]	508901.59
UTM sone	31
NPDID for brønnbanen	1548

Brønnhistorie

General

Well 2/4-14 R was designed to re-establish full well control of the uncontrolled flow in well 2/4-14 by using both well 2/4-14 R and 2/4-15 S. Well 2/4-14 R2 is a result of the final completion of the blow out.

Operations and results

The re-entry 2/4-14 R2 was performed with the semi-submersible installation Treasure Saga. Operations started on 6 April 1990, after the jack up installation Neddrill Trigon had suspended the hole and left location. Riser and LMRP was run and cement was drilled inside the 13 3/8" casing. The casing was cut at 169 m, the hole cleaned and a Baker PIP packer was set at 165 m in a second attempt. A leak in the 20" casing was observed between the wellhead and the packer. A balanced cement plug was set from 158 to 133 m. The 20" and 30" casings were cut at 99.5 m. A channel through the cement between 20" and 30" casing was observed. A cement plug was set from 99 m to the seafloor.

The well bore was permanently abandoned on 14 April 1990 as a junked well.

Testing

No drill stem test was performed.

Litostratigrafi

Topp Dyb [mMD RKB]	Litostrat. enhet
94	NORDLAND GP
1766	HORDALAND GP
3142	ROGALAND GP
3142	BALDER FM
3162	SELE FM
3176	LISTA FM
3217	VIDAR FM
3262	LISTA FM
3307	VÅLE FM
3318	SHETLAND GP
3318	EKOFISK FM
3443	TOR FM
4010	HOD FM



4542	BLODØKS FM
4561	HIDRA FM
4634	CROMER KNOLL GP
4634	RØDBY FM
4654	ÅSGARD FM
4702	TYNE GP
4702	MANDAL FM
4729	UNDEFINED GP

Dokumenter - rapportert av utvinningstillatelsen (frigitt ihht til regelverk)

Dokument navn	Dokument format	Dokument størrelse [KB]
1548_2_4_14_R2_COMPLETION_REPORT	pdf	40.13

