



Generell informasjon

Brønnbane navn	35/8-6 A
Type	EXPLORATION
Formål	WILDCAT
Status	P&A
Pressemelding	lenke til pressemelding
Faktakart i nytt vindu	lenke til kart
Hovedområde	NORTH SEA
Funn	35/8-6 A (Robbins)
Brønn navn	35/8-6
Seismisk lokalisering	3D survey WIN14M05 Inline 22427 X-line 12971
Utvinningstillatelse	248
Boreoperatør	Wintershall Norge AS
Boretillatelse	1617-L
Boreinnretning	BORGLAND DOLPHIN
Boredager	23
Borestart	22.04.2016
Boreslutt	14.05.2016
Frigitt dato	14.05.2018
Publiseringsdato	14.05.2018
Opprinnelig formål	WILDCAT
Gjenåpnet	NO
Innhold	OIL
Funnbrønnbane	YES
1. nivå med hydrokarboner, alder	LATE JURASSIC
1. nivå med hydrokarboner, formasjon.	INTRA HEATHER FM SS
Avstand, boredekk - midlere havflate [m]	31.0
Vanndybde ved midlere havflate [m]	381.0
Totalt målt dybde (MD) [m RKB]	3800.0
Totalt vertikalt dybde (TVD) [m RKB]	3560.0
Maks inklinasjon [°]	42.7
Eldste penetrerte alder	LATE JURASSIC
Eldste penetrerte formasjon	HEATHER FM
Geodetisk datum	ED50
NS grader	61° 19' 41.65" N
ØV grader	3° 20' 17.06" E



NS UTM [m]	6799557.43
ØV UTM [m]	518096.79
UTM sone	31
NPDID for brønnbanen	7941

Brønnhistorie

Wellbore history

General

Well 35/8-6 A is a geological sidetrack to well 35/8-6 S on the Marflo Spur in the North Sea. It was drilled to test the Robins prospect, south of the 35/8-1 Vega North field. The Robbins prospect was identified in the Oxfordian section in the Vega North field, which is producing from the underlying Brent Group. Very thin Oxfordian sandstones were hydrocarbon bearing in the 35/8-1 Vega North discovery well, and the two Vega North production wells.

Operations and results

Wildcat well 35/8-6 A was kicked off from 1840 m in the 35/8-6 S well bore on 22 April 2016. It was drilled with the semi-submersible installation Borgland Dolphin to TD at 3800 m (3560 m TVD) m in the Late Jurassic Heather Formation. No significant problem was encountered in the operations. The well was drilled with Innovert oil based mud from kick-off to TD.

The target Intra Heather Formation Sandstone was encountered at 3560.5 m (3324.8 m TVD) with a 72.9 m TVD thickness and moderate to low quality reservoir quality. The upper part was oil filled, confirmed by an MDT oil sample at 3562 m. The free water level was estimated at 3566 m (3330 m TVD). Shows were however seen throughout the reservoir interval, indicating high residual oil saturation throughout.

One core was cut from 3567.5 to 3622.1 m with 101% recovery. MDT fluid samples were taken at 3562.02 m (light oil) and 3575.01 m (water with some residual oil).

The well was permanently abandoned on 14 May 2016 as an oil discovery.

Testing

No drill stem test was performed.

Borekaks i Sokkeldirektoratet

Borekaksprøve, topp dybde [m]	Borekaksprøve, bunn dybde [m]
1830.00	3800.00
Borekaks tilgjengelig for prøvetaking?	YES



Borekjerner i Sokkeldirektoratet

Kjerneprøve nummer	Kjerneprøve - topp dybde	Kjerneprøve - bunn dybde	Kjerneprøve dybde - enhet
1	3567.5	3622.1	[m]

Total kjerneprøve lengde [m]	54.6
Kjerner tilgjengelig for prøvetaking?	YES

Litostratigrafi

Topp Dyb [mMD RKB]	Litostrat. enhet
412	NORDLAND GP
765	UTSIRA FM
963	HORDALAND GP
1247	GRID FM
1442	FRIGG FM
1712	ROGALAND GP
1712	BALDER FM
1786	SELE FM
1836	LISTA FM
1868	VÅLE FM
1930	SHETLAND GP
1930	JORSALFARE FM
2150	KYRRE FM
3293	TRYGGVASON FM
3391	SVARTE FM
3412	CROMER KNOTT GP
3412	RØDBY FM
3420	SOLA FM
3425	ÅSGARD FM
3440	VIKING GP
3440	DRAUPNE FM
3481	HEATHER FM
3560	INTRA HEATHER FM SS
3634	HEATHER FM



Foringsrør og formasjonsstyrketester

Type utforing	Utforing diam. [tommer]	Utforing dybde [m]	Brønnbane diam. [tommer]	Brønnbane dyp [m]	LOT/FIT slam eqv. [g/cm3]	Type formasjonstest
CONDUCTOR	30	501.6	36	503.1	0.00	
SURF.COND.	20	1098.7	26	1105.0	1.71	LOT
INTERM.	13 3/8	1820.9	17 1/2	1827.0	1.83	LOT
INTERM.	9 5/8	3424.0	12 1/4	3431.0	1.95	FIT
OPEN HOLE		3800.0	8 1/2	3800.0	0.00	

Boreslam

Dybde MD [m]	Egenvekt, slam [g/cm3]	Viskositet, slam [mPa.s]	flytegrense [Pa]	Type slam	Dato, måling
1100	1.29	19.0		Performadrill WBM	
1600	1.42	21.0		INNOVERT NS	
1921	1.39	30.0		INNOVERT NS	
2418	1.39	29.0		INNOVERT NS	
2991	1.39	31.0		INNOVERT NS	
3300	1.42	31.0		INNOVERT NS	
3528	1.54	35.0		INNOVERT NS	
3800	1.54	31.0		INNOVERT NS	