



Generell informasjon

Brønnbane navn	34/10-27 R
Type	EXPLORATION
Formål	APPRAISAL
Status	P&A
Faktakart i nytt vindu	lenke til kart
Hovedområde	NORTH SEA
Felt	GULLFAKS
Funn	34/10-1 Gullfaks
Brønn navn	34/10-27
Seismisk lokalisering	ST 8488 - 404 SP. 261
Utvinningstillatelse	050
Boreoperatør	Den norske stats oljeselskap a.s
Boretillatelse	495-L2
Boreinnretning	WEST VENTURE OLD
Boredager	5
Borestart	27.01.1986
Boreslutt	31.01.1986
Plugget og forlatt dato	31.01.1986
Frigitt dato	31.01.1988
Publiseringsdato	21.12.2012
Opprinnelig formål	APPRAISAL
Gjenåpnet	YES
Årsak til gjenåpning	PLUGGING
Innhold	GAS
Funnbrønnbane	NO
1. nivå med hydrokarboner, alder	PLIOCENE
1. nivå med hydrokarboner, formasjon.	NORDLAND GP
Avstand, boredekk - midlere havflate [m]	32.0
Vanndybde ved midlere havflate [m]	135.0
Totalt målt dybde (MD) [m RKB]	482.0
Totalt vertikalt dybde (TVD) [m RKB]	482.0
Maks inklinasjon [°]	1.2
Eldste penetrerte alder	PLIOCENE
Eldste penetrerte formasjon	NORDLAND GP
Geodetisk datum	ED50
NS grader	61° 10' 31.12" N



ØV grader	2° 11' 23.96" E
NS UTM [m]	6782745.56
ØV UTM [m]	456430.11
UTM sone	31
NPDID for brønnbanen	888

Brønnhistorie

General

Well 34/10-27 R is a re-entry of well 34/10-27. The primary well was drilled on the Gullfaks Field to investigate and drain possible shallow gas sands at the platform A location on the Gullfaks Field. It was suspended without testing after detecting a thin shallow gas sand. The aim of the re-entry was permanent plugging and abandonment.

Operations and results

Well 34/10 was re-entered on 27 January 1986 with the semi-submersible installation West Venture

The well was plugged and permanently abandoned on 31 January 1986.

Testing

No drill stem test was performed.

Borekaks i Sokkeldirektoratet

Borekaksprøve, topp dybde [m]	Borekaksprøve, bunn dybde [m]
270.00	480.00

Borekaks tilgjengelig for prøvetaking?	NO
--	----

Litostratigrafi

Topp Dyb [mMD RKB]	Litostrat. enhet
167	NORDLAND GP

Foringsrør og formasjonsstyrketester

Type utforing	Utforing diam. [tommer]	Utforing dybde [m]	Brønnbane diam. [tommer]	Brønnbane dyp [m]	LOT/FIT slam eqv. [g/cm3]	Type formasjonstest
CONDUCTOR	30	238.5	36	266.0	0.00	LOT



SURF.COND.	20	261.0	26	312.0	1.27	LOT
INTERM.	9 5/8	393.0	12 1/4	472.0	1.54	LOT

Boreslam

Dybde MD [m]	Egenvekt, slam [g/cm ³]	Viskositet, slam [mPa.s]	Flytegrense [Pa]	Type slam	Dato, måling
312	1.10	59.0	35.0	KCL	