



Generell informasjon

Brønnbane navn	6407/9-13
Type	EXPLORATION
Formål	WILDCAT
Status	P&A
Pressemelding	lenke til pressemelding
Faktakart i nytt vindu	lenke til kart
Hovedområde	NORWEGIAN SEA
Brønn navn	6407/9-13
Seismisk lokalisering	3D survey PGS14005; Inline: 8877. Xline: 4682
Utvinningstillatelse	1060
Boreoperatør	Equinor Energy AS
Boretillatelse	1877-L
Boreinnretning	WEST HERCULES
Boredager	46
Borestart	31.12.2021
Boreslutt	14.02.2022
Plugget og forlatt dato	14.02.2022
Frigitt dato	14.05.2023
Publiseringsdato	14.05.2023
Opprinnelig formål	WILDCAT
Gjenåpnet	NO
Innhold	DRY
Funnbrønnbane	NO
Avstand, boredekk - midlere havflate [m]	31.0
Vanndybde ved midlere havflate [m]	270.0
Totalt målt dybde (MD) [m RKB]	2350.0
Totalt vertikalt dybde (TVD) [m RKB]	2350.0
Maks inklinasjon [°]	1.47
Temperatur ved bunn av brønnbanen [°C]	81
Eldste penetrerte alder	EARLY JURASSIC
Eldste penetrerte formasjon	ROR FM
Geodetisk datum	ED50
NS grader	64° 26' 22.45" N
ØV grader	7° 41' 13.38" E
NS UTM [m]	7146828.86



ØV UTM [m]	436791.78
UTM sone	32
NPDID for brønnbanen	9446

Borekaks i Sokkeldirektoratet

Borekaksprøve, topp dybde [m]	Borekaksprøve, bunn dybde [m]
960.00	2350.00

Borekaks tilgjengelig for prøvetaking?	YES
--	-----

Litostratigrafi

Topp Dyb [mMD RKB]	Litostrat. enhet
301	NORDLAND GP
301	NAUST FM
972	KAI FM
1004	HORDALAND GP
1004	BRYGGE FM
1614	ROGALAND GP
1614	TARE FM
1668	TANG FM
1800	SHETLAND GP
1800	NISE FM
1871	KVITNOS FM
1977	CROMER KNOLL GP
1977	LYR FM
1990	VIKING GP
1990	SPEKK FM
2087	MELKE FM
2136	FANGST GP
2136	GARN FM
2235	NOT FM
2239	BÅT GP
2239	ROR FM
2298	ILE FM



Logger

Type logg	Topp dyp for logg [m]	Bunn dyp for logg [m]
CMR XPT HRLA PEX	1943	2350
FMI	2070	2182
MWD - DIR	0	0
MWD - GR RES DEN NEU SON DIR	1946	2350
MWD - GR RES DIR	346	953
MWD - GR RES SON DIR	946	1946
XLR	2075	2177

Foringsrør og formasjonsstyrketester

Type utforing	Utforing diam. [tommer]	Utforing dybde [m]	Brønnbane diam. [tommer]	Brønnbane dyp [m]	LOT/FIT slam eqv. [g/cm3]	Type formasjonstest
CONDUCTOR	36	343.5	42	346.0	0.00	
INTERM.	13 3/8	946.7	17 1/2	953.0	1.65	FIT
LINER	9 5/8	1944.4	12 1/4	1946.5	1.85	LOT

Boreslam

Dybde MD [m]	Egenvekt, slam [g/cm3]	Viskositet, slam [mPa.s]	Flytegrense [Pa]	Type slam	Dato, måling
346	1.30	15.0	14.5	Spud Mud	
953	1.38	14.0	9.5	Glydril Plus	
1157	1.47	18.0	15.0	Glydril Plus	
1350	1.50	20.0	17.0	Glydril Plus	
1943	1.17	13.0	8.5	Glydril	
1946	1.50	20.0	17.5	Glydril Plus	
1946	1.45	20.0	17.5	Glydril Plus	
2350	1.17	16.0	13.0	Glydril	