



Generell informasjon

Brønnbane navn	6306/9-1
Type	EXPLORATION
Formål	WILDCAT
Status	P&A
Pressemelding	lenke til pressemelding
Faktakart i nytt vindu	lenke til kart
Hovedområde	NORWEGIAN SEA
Brønn navn	6306/9-1
Seismisk lokalisering	SEN1101LNR17. inline 2729. crossline 4103
Utvinningstillatelse	886
Boreoperatør	Lundin Energy Norway AS
Boretillatelse	1878-L
Boreinnretning	DEEPSEA STAVANGER
Boredager	15
Borestart	03.01.2022
Boreslutt	18.01.2022
Plugget og forlatt dato	21.01.2022
Frigitt dato	18.01.2024
Publiseringsdato	18.01.2024
Opprinnelig formål	WILDCAT
Gjenåpnet	NO
Innhold	DRY
Funnbrønnbane	NO
Avstand, boredekk - midlere havflate [m]	30.0
Vanndybde ved midlere havflate [m]	228.0
Totalt målt dybde (MD) [m RKB]	1055.0
Totalt vertikalt dybde (TVD) [m RKB]	1055.0
Maks inklinasjon [°]	2.12
Temperatur ved bunn av brønnbanen [°C]	39
Eldste penetrerte alder	PRE-DEVONIAN
Eldste penetrerte formasjon	BASEMENT
Geodetisk datum	ED50
NS grader	63° 22' 34.35" N
ØV grader	6° 45' 30.54" E
NS UTM [m]	7029638.39



ØV UTM [m]	387936.45
UTM sone	32
NPDID for brønnbanen	9474

Borekaks i Sokkeldirektoratet

Borekaksprøve, topp dybde [m]	Borekaksprøve, bunn dybde [m]
600.00	1051.00

Borekaks tilgjengelig for prøvetaking?	YES
--	-----

Litostratigrafi

Topp Dyb [mMD RKB]	Litostrat. enhet
258	NORDLAND GP
258	NAUST FM
286	ROGALAND GP
286	TANG FM
456	EGGA FM (INFORMAL)
533	SHETLAND GP
533	SPRINGAR FM
598	NISE FM
681	KVITNOS FM
711	NO FORMAL NAME
797	CROMER KNOLL GP
797	LYR FM
810	VIKING GP
810	SPEKK FM
817	ROGN FM
895	INTRA MELKE FM SS
967	BASEMENT

Logger

Type logg	Topp dyp for logg [m]	Bunn dyp for logg [m]
FMI HD PPC MSIP GR JAR	762	1037
MWD - ARCVIS SS ADNVIS	585	760
MWD - GVR6 ES TS	761	1054



MWD - PDORBIT ARCVIS TELE	314	584
UIB XPT NEXT HRLA PEX HNGS GR JA	762	1023
XLR GR	794	1050

Foringsrør og formasjonsstyrketester

Type utforing	Utforing diam. [tommer]	Utforing dybde [m]	Brønnbane diam. [tommer]	Brønnbane dyp [m]	LOT/FIT slam eqv. [g/cm3]	Type formasjonstest
CONDUCTOR	30	324.5	36	324.0	0.00	
INTERM.	13 3/8	585.9	17 1/2	592.0	1.85	FIT
INTERM.	9 5/8	763.0	12 1/4	768.0	1.68	LOT
OPEN HOLE		1055.0	8 1/2	1055.0	0.00	

Boreslam

Dybde MD [m]	Egenvekt, slam [g/cm3]	Viskositet, slam [mPa.s]	Flytegrense [Pa]	Type slam	Dato, måling
0	1.03	1.0	1.0	SW	
592	1.20	16.0	10.0	Glydril plus	
669	1.03	18.0	15.0	Glydril	
1055	1.20	17.0	11.0	Glydril plus	