



Generell informasjon

Brønnbane navn	35/9-16 S
Type	EXPLORATION
Formål	APPRAISAL
Status	PLUGGED
Pressemelding	lenke til pressemelding
Faktakart i nytt vindu	lenke til kart
Hovedområde	NORTH SEA
Funn	35/9-3 (Hamlet)
Brønn navn	35/9-16
Seismisk lokalisering	
Utvinningstillatelse	153
Boreoperatør	Neptune Energy Norge AS
Boretillatelse	1884-L
Boreinnretning	DEEPSEA YANTAI
Boredager	40
Borestart	26.02.2022
Boreslutt	06.04.2022
Plugget dato	06.04.2022
Frigitt dato	06.04.2024
Publiseringsdato	06.04.2024
Opprinnelig formål	APPRAISAL
Gjenåpnet	NO
Innhold	OIL/GAS
Funnbrønnbane	NO
1. nivå med hydrokarboner, alder	EARLY CRETACEOUS
1. nivå med hydrokarboner, formasjon.	AGAT FM
Avstand, boredekk - midlere havflate [m]	27.3
Vanndybde ved midlere havflate [m]	358.0
Totalt målt dybde (MD) [m RKB]	2780.0
Totalt vertikalt dybde (TVD) [m RKB]	2747.0
Maks inklinasjon [°]	21
Temperatur ved bunn av brønnbanen [°C]	90
Eldste penetrerte formasjon	SOLA FM
Geodetisk datum	ED50
NS grader	61° 27' 2.67" N



ØV grader	3° 58' 7.3" E
NS UTM [m]	6813540.75
ØV UTM [m]	551649.88
UTM sone	31
NPDID for brønnbanen	9530

Borekaks i Sokkeldirektoratet

Borekaksprøve, topp dybde [m]	Borekaksprøve, bunn dybde [m]
630.00	2780.00

Borekaks tilgjengelig for prøvetaking?	YES
--	-----

Borekjerter i Sokkeldirektoratet

Kjerneprøve nummer	Kjerneprøve - topp dybde	Kjerneprøve - bunn dybde	Kjerneprøve dybde - enhet
1	2667.5	2694.3	[m]
2	2694.3	2719.5	[m]
3	2719.8	2726.0	[m]
4	2726.1	2753.1	[m]

Total kjerneprøve lengde [m]	85.2
Kjerner tilgjengelig for prøvetaking?	YES

Litostratigrafi

Topp Dyb [mMD RKB]	Litostrat. enhet
386	NORDLAND GP
386	UNDIFFERENTIATED
607	ROGALAND GP
607	BALDER FM
640	SELE FM
800	LISTA FM
1168	VÅLE FM
1234	SHETLAND GP
1234	JORSALFARE FM
1332	KYRRE FM



2160	TRYGGVASON FM
2410	BLODØKS FM
2435	SVARTE FM
2573	CROMER KNOLL GP
2573	RØDBY FM
2626	AGAT FM
2718	SOLA FM

Logger

Type logg	Topp dyp for logg [m]	Bunn dyp for logg [m]
HRLA FMIHD MSIP PEX	2571	2780
LITH HNGS CMR XPT	2571	2780
LWD - PWD RES GR DI SON	386	1274
LWD - PWD RES GR DI SON CAL DEN	1274	2573
LWD - RES GR PWD DEN CAL NEU DI	2573	2780
MDT	2652	2687
MDT	2668	2716
VSP	386	2750
XLR	2600	2664
XPT	2626	2716

Foringsrør og formasjonsstyrketester

Type utforing	Utforing diam. [tommer]	Utforing dybde [m]	Brønnbane diam. [tommer]	Brønnbane dyp [m]	LOT/FIT slam eqv. [g/cm3]	Type formasjonstest
CONDUCTOR	30	397.0	36	397.0	0.00	
INTERM.	13 3/8	1268.0	17 1/2	1274.0	1.45	FIT
INTERM.	9 5/8	2571.0	12 1/4	2573.0	1.46	FIT
OPEN HOLE		2780.0	8 1/2	2780.0	0.00	

Boreslam

Dybde MD [m]	Egenvekt, slam [g/cm3]	Viskositet, slam [mPa.s]	Flytegrense [Pa]	Type slam	Dato, måling
418	1.39		17.7	Water	
1560	1.14		14.3	Water	



Faktasider

Brønnbane / Leting

Utskriftstidspunkt: 29.5.2024 - 14:22

2270	1.12		14.3	Water	
2380	1.11		12.9	Water	
2573	1.12		11.0	Water	
2694	1.20		12.4	Water	
2780	1.20		12.4	Water	