



Generell informasjon

Brønnbane navn	35/10-8 S
Type	EXPLORATION
Formål	WILDCAT
Status	P&A
Pressemelding	lenke til pressemelding
Faktakart i nytt vindu	lenke til kart
Hovedområde	NORTH SEA
Funn	35/10-8 S (Kveikje)
Brønn navn	35/10-8
Seismisk lokalisering	Inline 7026. Xline 27564
Utvinningstillatelse	293 B
Boreoperatør	Equinor Energy AS
Boretillatelse	1885-L
Boreinnretning	DEEPSEA STAVANGER
Boredager	32
Borestart	08.03.2022
Boreslutt	08.04.2022
Plugget og forlatt dato	08.04.2022
Frigitt dato	08.04.2024
Publiseringsdato	08.04.2024
Opprinnelig formål	WILDCAT
Gjenåpnet	NO
Innhold	OIL/GAS
Funnbrønnbane	YES
1. nivå med hydrokarboner, alder	EOCENE
1. nivå med hydrokarboner, formasjon.	HORDALAND GP
2. nivå med hydrokarboner, alder	EOCENE
2. nivå med hydrokarboner, formasjon	BALDER FM
Avstand, boredekk - midlere havflate [m]	30.0
Vanndybde ved midlere havflate [m]	362.0
Totalt målt dybde (MD) [m RKB]	2119.0
Totalt vertikalt dybde (TVD) [m RKB]	2108.0
Maks inklinasjon [°]	15.95
Temperatur ved bunn av brønnbanen [°C]	75



Eldste penetrerte alder	LATE CRETACEOUS
Eldste penetrerte formasjon	JORSALFARE FM
Geodetisk datum	ED50
NS grader	61° 6' 33.18" N
ØV grader	3° 15' 7.31" E
NS UTM [m]	6775139.51
ØV UTM [m]	513585.12
UTM sone	31
NPDID for brønnbanen	9534

Borekaks i Sokkeldirektoratet

Borekaksprøve, topp dybde [m]	Borekaksprøve, bunn dybde [m]
800.00	2119.00

Borekaks tilgjengelig for prøvetaking?	YES
--	-----

Borekjerter i Sokkeldirektoratet

Kjerneprøve nummer	Kjerneprøve - topp dybde	Kjerneprøve - bunn dybde	Kjerneprøve dybde - enhet
1	1744.0	1799.2	[m]
2	1799.3	1829.4	[m]
3	2062.0	2079.4	[m]

Total kjerneprøve lengde [m]	102.7
Kjerter tilgjengelig for prøvetaking?	YES

Litostratigrafi

Topp Dyb [mMD RKB]	Litostrat. enhet
393	NORDLAND GP
841	UTSIRA FM
905	HORDALAND GP
1658	NO FORMAL NAME
1732	NO FORMAL NAME
1766	ROGALAND GP
1766	BALDER FM



1798	NO FORMAL NAME
1821	BALDER FM
1850	SELE FM
1865	LISTA FM
1993	VÅLE FM
2033	SHETLAND GP
2033	JORSALFARE FM

Logger

Type logg	Topp dyp for logg [m]	Bunn dyp for logg [m]
CMR NEXT	1593	1862
FMI SS	744	1862
HRLA PEX HNGS	1593	1862
LWD - ECO TELE	1862	2119
LWD - PD ARC9 TELE	448	1593
LWD - PD ECO TELE	1593	1862
LWD - TELE	392	448
MDT	1593	1862

Foringsrør og formasjonsstyrketester

Type utforing	Utforing diam. [tommer]	Utforing dybde [m]	Brønnbane diam. [tommer]	Brønnbane dyp [m]	LOT/FIT slam eqv. [g/cm3]	Type formasjonstest
CONDUCTOR	36	446.8	42	448.0	0.00	
INTERM.	13 3/8	786.9	17 1/2	794.0	1.50	LOT
INTERM.	9 5/8	1592.0	12 1/4	1593.0	1.61	LOT
OPEN HOLE		2119.0	8 1/2	2119.0	0.00	

Boreslam

Dybde MD [m]	Egenvekt, slam [g/cm3]	Viskositet, slam [mPa.s]	Flytegrense [Pa]	Type slam	Dato, måling
689	1.36	23.0	14.0	Glydril	
790	1.14	13.0	7.5	Glydril Plus	
990	1.15	14.0	8.5	Glydril Plus	
1405	1.17	14.0	10.0	Glydril Plus	
1545	1.36	20.0	14.0	Glydril	



Faktasider

Brønnbane / Leting

Utskriftstidspunkt: 29.5.2024 - 12:05

1593	1.20	14.0	8.5	Glydril Plus	
1594	1.36	24.0	16.0	Glydril	
1705	1.30	18.0	13.0	Glydril	
1799	1.30	16.0	12.0	Glydril	
1842	1.32	16.0	12.5	Glydril	
2023	1.30	18.0	14.5	Glydril	
2119	1.34	18.0	14.0	Glydril	