



Generell informasjon

Brønnbane navn	34/4-18 S
Type	EXPLORATION
Formål	WILDCAT
Status	P&A
Pressemelding	lenke til pressemelding
Faktakart i nytt vindu	lenke til kart
Hovedområde	NORTH SEA
Brønn navn	34/4-18
Seismisk lokalisering	CGG17M01. In line 3936. X-line 31773
Utvinningstillatelse	057
Boreoperatør	Equinor Energy AS
Boretillatelse	1887-L
Boreinnretning	DEEPSEA STAVANGER
Boredager	24
Borestart	11.02.2022
Boreslutt	06.03.2022
Plugget og forlatt dato	06.03.2022
Frigitt dato	06.03.2024
Publiseringsdato	06.03.2024
Opprinnelig formål	WILDCAT
Gjenåpnet	NO
Innhold	DRY
Funnbrønnbane	NO
Avstand, boredekk - midlere havflate [m]	30.0
Vanndybde ved midlere havflate [m]	360.0
Totalt målt dybde (MD) [m RKB]	3045.0
Totalt vertikalt dybde (TVD) [m RKB]	2993.0
Maks inklinasjon [°]	20
Temperatur ved bunn av brønnbanen [°C]	96
Eldste penetrerte alder	LATE TRIASSIC
Eldste penetrerte formasjon	RAUDE FM
Geodetisk datum	ED50
NS grader	61° 34' 45.34" N
ØV grader	2° 9' 53.43" E
NS UTM [m]	6827758.26
ØV UTM [m]	455653.27



UTM sone	31
NPDID for brønnbanen	9537

Borekaks i Sokkeldirektoratet

Borekaksprøve, topp dybde [m]	Borekaksprøve, bunn dybde [m]
1290.00	3044.00

Borekaks tilgjengelig for prøvetaking?	YES
--	-----

Litostratigrafi

Topp Dyb [mMD RKB]	Litostrat. enhet
391	NORDLAND GP
391	NAUST FM
1247	HORDALAND GP
1709	ROGALAND GP
1709	BALDER FM
1743	LISTA FM
1847	SHETLAND GP
1847	JORSALFARE FM
2258	KYRRE FM
2496	TRYGGVASON FM
2802	CROMER KNOLL GP
2802	RØDBY FM
2809	MIME FM
2818	DUNLIN GP
2818	DRAKE FM
2855	STATFJORD GP
2855	EIRIKSSON FM
2918	RAUDE FM

Logger

Type logg	Topp dyp for logg [m]	Bunn dyp for logg [m]
AIT MSIP XPT PEX	2753	3044
MWD LWD - GR RES	447	1283



MWD LWD - GR RES	1283	1920
MWD LWD - GR RES	1920	2550
MWD LWD - GR RES DENS NEU	2749	3044

Foringsrør og formasjonsstyrketester

Type utforing	Utforing diam. [tommer]	Utforing dybde [m]	Brønnbane diam. [tommer]	Brønnbane dyp [m]	LOT/FIT slam eqv. [g/cm3]	Type formasjonstest
INTERM.	36	445.4	42	447.7	0.00	
INTERM.	20	1273.6	26	1283.0	1.56	FIT
INTERM.	13 3/8	1912.2	16	1920.0	1.67	FIT
LINER	9 5/8	2749.0	12 1/4	2750.0	1.83	FIT

Boreslam

Dybde MD [m]	Egenvekt, slam [g/cm3]	Viskositet, slam [mPa.s]	Flytegrense [Pa]	Type slam	Dato, måling
390	1.30	22.0	15.0	KCl/Polymer	
447	1.30	23.0	11.0	Glydril	
447	1.60	32.0	22.5	KCl/Polymer	
1283	1.34	33.0	7.0	Versatec	
1920	1.50	37.0	9.0	Versatec	
1920	1.35	36.0	9.0	Versatec	
2700	1.52	40.0	9.5	Versatec	
2800	1.55	31.0	5.0	Exploradrill	
3045	1.38	39.0	5.5	Versatec	
3045	1.55	34.0	5.0	Exploradrill	
3045	1.55	32.0	5.0	Exploradrill	