



Generell informasjon

Brønnbane navn	6507/5-11
Type	EXPLORATION
Formål	WILDCAT
Status	P&A
Pressemelding	lenke til pressemelding
Faktakart i nytt vindu	lenke til kart
Hovedområde	NORWEGIAN SEA
Funn	6507/5-10 S (Slagugle)
Brønn navn	6507/5-11
Seismisk lokalisering	
Utvinningstillatelse	891
Boreoperatør	ConocoPhillips Skandinavia AS
Boretillatelse	1888-L
Boreinnretning	TRANSOCEAN NORGE
Boredager	50
Borestart	08.03.2022
Boreslutt	26.04.2022
Plugget og forlatt dato	26.04.2022
Frigitt dato	26.04.2024
Publiseringsdato	26.04.2024
Opprinnelig formål	WILDCAT
Gjenåpnet	NO
Innhold	DRY
Funnbrønnbane	NO
1. nivå med hydrokarboner, alder	EARLY JURASSIC
1. nivå med hydrokarboner, formasjon.	ÅRE FM
2. nivå med hydrokarboner, alder	LATE TRIASSIC
2. nivå med hydrokarboner, formasjon	GREY BEDS (INFORMAL)
Avstand, boredekk - midlere havflate [m]	32.9
Vanndybde ved midlere havflate [m]	351.0
Totalt målt dybde (MD) [m RKB]	2306.0
Totalt vertikalt dybde (TVD) [m RKB]	2305.8
Maks inklinasjon [°]	2.1
Temperatur ved bunn av brønnbanen [°C]	74



Eldste penetrerte alder	TRIASSIC
Eldste penetrerte formasjon	RED BEDS (INFORMAL)
Geodetisk datum	ED50
NS grader	65° 30' 59.59" N
ØV grader	7° 29' 45.77" E
NS UTM [m]	7267039.03
ØV UTM [m]	430452.74
UTM sone	32
NPDID for brønnbanen	9546

Borekaks i Sokkeldirektoratet

Borekaksprøve, topp dybde [m]	Borekaksprøve, bunn dybde [m]
1220.00	2306.00

Borekaks tilgjengelig for prøvetaking?	YES
--	-----

Litostratigrafi

Topp Dyb [mMD RKB]	Litostrat. enhet
384	NORDLAND GP
384	NAUST FM
1379	KAI FM
1662	HORDALAND GP
1662	BRYGGE FM
1755	ROGALAND GP
1755	TARE FM
1791	BÅT GP
1791	ÅRE FM
2004	GREY BEDS (INFORMAL)
2270	RED BEDS (INFORMAL)

Logger

Type logg	Topp dyp for logg [m]	Bunn dyp for logg [m]
GR HNGS PEX HRLA	1703	2301
GR NEXT CMR XPT	1713	2302
GR PPC SON GPIT FMI	383	2302



LWD - DIR	384	450
LWD - GR RES PWD SON DIR	450	1210
LWD - GR RES SON PWD DIR	1210	2306
LWD - PWD DIR	450	1210
MDT GR	2111	2149

Foringsrør og formasjonsstyrketester

Type utforing	Utforing diam. [tommer]	Utforing dybde [m]	Brønnbane diam. [tommer]	Brønnbane dyp [m]	LOT/FIT slam eqv. [g/cm3]	Type formasjonstest
CONDUCTOR	30	450.0	36	450.0	0.00	
INTERM.	9 7/8	1204.0	20	1210.0	1.60	LOT
INTERM.	13 3/8	1735.0	17 1/2	1740.0	1.68	LOT
LINER	9 5/8	2304.0	12 1/4	2306.0	0.00	

Boreslam

Dybde MD [m]	Egenvekt, slam [g/cm3]	Viskositet, slam [mPa.s]	Flytegrense [Pa]	Type slam	Dato, måling
400	1.49	35.0	18.1	KCL Brine	
450	1.02	21.0	21.5	Water Base	
825	1.02	21.0	21.5	Water Base	
1040	1.02	21.0	21.5	Water Base	
1217	1.02	21.0	21.5	Water Base	
1217	1.39	20.0	14.8	Water Base	
1740	1.39	18.0	16.2	Water Base	
1803	1.30	23.0	10.5	Water Base	
2103	1.30	23.0	13.4	Water Base	
2306	1.30	17.0	10.5	Water Base	
2306	1.07	1.0	1.4	Completion Fluid	
2306	1.07	1.0	1.4	NACL Brine	
2306	1.30	21.0	14.8	Water Base	