



Generell informasjon

Brønnbane navn	34/9-1 S
Type	EXPLORATION
Formål	WILDCAT
Status	P&A
Pressemelding	lenke til pressemelding
Faktakart i nytt vindu	lenke til kart
Hovedområde	NORTH SEA
Brønn navn	34/9-1
Seismisk lokalisering	inline 5765. xline 29079
Utvinningstillatelse	1049
Boreoperatør	Equinor Energy AS
Boretillatelse	1890-L
Boreinnretning	DEEPSEA STAVANGER
Boredager	72
Borestart	09.04.2022
Boreslutt	19.06.2022
Plugget og forlatt dato	19.05.2022
Frigitt dato	26.07.2023
Publiseringsdato	26.07.2023
Opprinnelig formål	WILDCAT
Gjenåpnet	NO
Innhold	DRY
Funnbrønnbane	NO
Avstand, boredekk - midlere havflate [m]	30.0
Vanndybde ved midlere havflate [m]	382.0
Totalt målt dybde (MD) [m RKB]	4455.0
Totalt vertikalt dybde (TVD) [m RKB]	4423.0
Maks inklinasjon [°]	11.2
Temperatur ved bunn av brønnbanen [°C]	156
Eldste penetrerte alder	EARLY CRETACEOUS
Eldste penetrerte formasjon	SOLA FM
Geodetisk datum	ED50
NS grader	61° 16' 45.69" N
ØV grader	2° 48' 44.46" E
NS UTM [m]	6794080.32
ØV UTM [m]	489939.55



UTM sone	31
NPDID for brønnbanen	9555

Borekaks i Sokkeldirektoratet

Borekaksprøve, topp dybde [m]	Borekaksprøve, bunn dybde [m]
1310.00	4455.00

Borekaks tilgjengelig for prøvetaking?	YES
--	-----

Litostratigrafi

Topp Dyb [mMD RKB]	Litostrat. enhet
412	NORDLAND GP
412	NAUST FM
1019	UTSIRA FM
1058	HORDALAND GP
1877	ROGALAND GP
1877	BALDER FM
1913	SELE FM
1951	LISTA FM
2033	VÅLE FM
2089	SHETLAND GP
2089	JORSALFARE FM
2332	KYRRE FM
3581	TRYGGVASON FM
3960	BLODØKS FM
3975	SVARTE FM
4225	CROMER KNOLL GP
4225	RØDBY FM
4405	SOLA FM

Logger

Type logg	Topp dyp for logg [m]	Bunn dyp for logg [m]
GR CBL IBC	1370	3394
GR CBL IBC	3881	4257



GR PPC SON	3970	4456
MWD - GR RES ECD DIR	466	1300
MWD - GR RES NEU DEN CAL ECD DIR	4367	4455
MWD - GR RES NEU DEN CAL SON ECD	4322	4367
MWD - NBGR GR RES ECD DIR	1300	1303
MWD - NBGR GR RES SON ECD DIR	3460	4322
VSI4 GR	935	4285

Foringsrør og formasjonsstyrketester

Type utforing	Utforing diam. [tommer]	Utforing dybde [m]	Brønnbane diam. [tommer]	Brønnbane dyp [m]	LOT/FIT slam eqv. [g/cm3]	Type formasjonstest
CONDUCTOR	30	467.0	42	467.0	0.00	
INTERM.	20	1287.0	26	1300.0	1.55	FIT
INTERM.	14	3450.0	17 1/2	3460.0	1.94	LOT
LINER	11 3/4	3977.0	12 1/4	3989.0	2.04	LOT
INTERM.	9 7/8	4305.0	10 5/8	4322.0	2.08	LOT
LINER	7	4364.7	8 1/2	4367.0	2.06	LOT
OPEN HOLE		4455.0	6	4455.0	0.00	

Boreslam

Dybde MD [m]	Egenvekt, slam [g/cm3]	Viskositet, slam [mPa.s]	Flytegrense [Pa]	Type slam	Dato, måling
3267	1.39	27.0	6.5	RheGuard	
3460	1.70	42.0	10.0	RheGuard	
3460	1.39	27.0	8.0	RheGuard	
3475	1.70	44.0	9.0	RheGuard	
3840	1.71	48.0	10.0	RheGuard	
3989	1.68	49.0	11.5	RheGuard	
3992	1.96	33.0	6.0	BaraECD	
4106	1.96	30.0	2.5	BaraECD	
4139	1.95	36.0	6.0	BaraECD	
4322	1.96	29.0	3.5	BaraECD	
4322	2.04	37.0	6.5	BaraECD	
4367	1.97	32.0	3.5	BaraECD	
4389	1.98	33.0	4.5	BaraECD	



Faktasider

Brønnbane / Leting

Utskriftstidspunkt: 15.5.2024 - 14:38

4409	2.02	35.0	5.5	BaraECD	
4415	1.98	33.0	5.5	BaraECD	
4427	1.99	34.0	5.0	BaraECD	
4455	2.02	41.0	1.5	BaraECD	