



Generell informasjon

Brønnbane navn	30/3-11 S
Type	EXPLORATION
Formål	WILDCAT
Status	P&A
Pressemelding	lenke til pressemelding
Faktakart i nytt vindu	lenke til kart
Hovedområde	NORTH SEA
Brønn navn	30/3-11
Seismisk lokalisering	IL: 5874. XL: 25304
Utvinningstillatelse	1104
Boreoperatør	Equinor Energy AS
Boretillatelse	1898-L
Boreinnretning	DEEPSEA STAVANGER
Boredager	81
Borestart	21.06.2022
Boreslutt	09.09.2022
Plugget og forlatt dato	09.09.2022
Frigitt dato	18.02.2024
Publiseringsdato	18.02.2024
Opprinnelig formål	WILDCAT
Gjenåpnet	NO
Innhold	SHOWS
Funnbrønnbane	NO
Avstand, boredekk - midlere havflate [m]	30.0
Vanndybde ved midlere havflate [m]	185.0
Totalt målt dybde (MD) [m RKB]	4658.0
Totalt vertikalt dybde (TVD) [m RKB]	4623.0
Maks inklinasjon [°]	22.73
Temperatur ved bunn av brønnbanen [°C]	169
Eldste penetrerte alder	MIDDLE JURASSIC
Eldste penetrerte formasjon	DRAKE FM
Geodetisk datum	ED50
NS grader	60° 51' 20.86" N
ØV grader	2° 51' 8.35" E
NS UTM [m]	6746893.91
ØV UTM [m]	491975.99



UTM sone	31
NPDID for brønnbanen	9614

Borekaks i Sokkeldirektoratet

Borekaksprøve, topp dybde [m]	Borekaksprøve, bunn dybde [m]
1230.00	4658.00

Borekaks tilgjengelig for prøvetaking?	YES
--	-----

Borekjerter i Sokkeldirektoratet

Kjerneprøve nummer	Kjerneprøve - topp dybde	Kjerneprøve - bunn dybde	Kjerneprøve dybde - enhet
1	4404.0	4414.8	[m]
2	4414.1	4434.1	[m]
3	4523.4	4542.2	[m]
5	4542.4	4546.9	[m]

Total kjerneprøve lengde [m]	54.2
Kjerner tilgjengelig for prøvetaking?	YES

Litostratigrafi

Topp Dyb [mMD RKB]	Litostrat. enhet
215	NORDLAND GP
798	UTSIRA FM
905	HORDALAND GP
1137	SKADE FM
1148	UNDIFFERENTIATED
1353	GRID FM
1627	UNDIFFERENTIATED
1970	ROGALAND GP
1970	BALDER FM
2040	SELE FM
2061	LISTA FM
2170	VÅLE FM



2227	SHETLAND GP
2227	JORSALFARE FM
2513	KYRRE FM
3494	TRYGGVASON FM
3668	BLODØKS FM
3691	SVARTE FM
3851	CROMER KNOLL GP
3858	SOLA FM
3870	ÅSGARD FM
4004	VIKING GP
4004	DRAUPNE FM
4125	HEATHER FM
4396	BRENT GP
4396	TARBERT FM
4417	NESS FM
4528	ETIVE FM
4535	RANNOCH FM
4545	OSEBERG FM
4612	DUNLIN GP
4612	DRAKE FM
4642	UNDIFFERENTIATED
4653	DRAKE FM

Logger

Type logg	Topp dyp for logg [m]	Bunn dyp for logg [m]
CBL USI	2912	3875
CBL USI VDL GR	1600	2514
CMR NEXT	4380	4643
LWD - GR RES DEN NEU DI PWD SON	3944	4393
LWD - GR RES DI	238	2562
LWD - GR RES DI	4393	4404
LWD - GR RES DI SON	2562	3944
LWD - NBGR RES GR DI	4404	4523
LWD - RES GR DI	4523	4658
MDT GR	4385	4401
MDT GR	4407	4512
MDT JAR	4385	4646



MSIP HGI	4385	4641
QAIT APS HLDS HNGS JAR	4380	4645

Foringsrør og formasjonsstyrketester

Type utforing	Utforing diam. [tommer]	Utforing dybde [m]	Brønnbane diam. [tommer]	Brønnbane dyp [m]	LOT/FIT slam eqv. [g/cm3]	Type formasjonstest
INTERM.	20	1215.9	26	1224.0	1.69	LOT
INTERM.	13 3/8	2551.8	16	2562.0	1.83	LOT
INTERM.	9 7/8	3934.6	12 1/4	3944.0	2.06	LOT
LINER	7	4385.0	8 1/2	4396.0	1.86	FIT

Boreslam

Dybde MD [m]	Egenvekt, slam [g/cm3]	Viskositet, slam [mPa.s]	Flytegrense [Pa]	Type slam	Dato, måling
1046	1.04			Spud Mud	
1046	1.30	16.0	10.0	Spud Mud	
1046	1.60	27.0	15.0	Spud Mud	
1124	1.40	28.0	5.5	RheGuard	
1224	1.30	15.0	10.0	Spud Mud	
1225	1.40	33.0	7.5	RheGuard	
1691	1.48	36.0	7.0	RheGuard	
1828	1.50	37.0	7.5	RheGuard	
2100	1.48	41.0	8.0	RheGuard	
2263	1.49	41.0	8.5	RheGuard	
2562	1.50	41.0	7.0	RheGuard	
2566	1.59	21.0	5.0	RheGuard	
2600	1.58	20.0	4.5	RheGuard	
2916	1.60	22.0	5.0	RheGuard	
3552	1.62	27.0	5.5	RheGuard	
3822	1.63	28.0	5.5	RheGuard	
3944	1.92	32.0	6.0	RheGuard	
4153	1.93	34.0	6.5	RheGuard	
4181	1.92	35.0	6.0	RheGuard	
4387	1.87	35.0	6.0	RheGuard	
4392	1.85	33.0	7.5	RheGuard	
4392	1.92	46.0	8.0	RheGuard	
4404	1.76	31.0	5.5	RheGuard	



4524	1.67	24.0	5.0	RheGuard	
4658	1.62	29.0	5.5	RheGuard	