



Generell informasjon

Brønnbane navn	6608/1-1 S
Type	EXPLORATION
Formål	WILDCAT
Status	P&A
Pressemelding	lenke til pressemelding
Faktakart i nytt vindu	lenke til kart
Hovedområde	NORWEGIAN SEA
Brønn navn	6608/1-1
Seismisk lokalisering	EQ:18M13: IL: 2142. XL: 4664
Utvinningstillatelse	1017
Boreoperatør	PGNiG Upstream Norway AS
Boretillatelse	1908-L
Boreinnretning	DEEPSEA YANTAI
Boredager	22
Borestart	30.08.2022
Boreslutt	20.09.2022
Plugget og forlatt dato	20.09.2022
Frigitt dato	02.09.2023
Publiseringsdato	02.09.2023
Opprinnelig formål	WILDCAT
Gjenåpnet	NO
Innhold	DRY
Funnbrønnbane	NO
Avstand, boredekk - midlere havflate [m]	27.0
Vanndybde ved midlere havflate [m]	490.0
Totalt målt dybde (MD) [m RKB]	2459.0
Totalt vertikalt dybde (TVD) [m RKB]	2427.0
Maks inklinasjon [°]	16.35
Temperatur ved bunn av brønnbanen [°C]	64
Eldste penetrerte alder	PLIOCENE
Eldste penetrerte formasjon	KAI FM
Geodetisk datum	ED50
NS grader	66° 55' 28.77" N
ØV grader	8° 10' 3.19" E
NS UTM [m]	7423414.84
ØV UTM [m]	463590.00



UTM sone	32
NPDID for brønnbanen	9666

Borekaks i Sokkeldirektoratet

Borekaksprøve, topp dybde [m]	Borekaksprøve, bunn dybde [m]
590.00	2459.00

Borekaks tilgjengelig for prøvetaking?	YES
--	-----

Litostratigrafi

Topp Dyb [mMD RKB]	Litostrat. enhet
517	NORDLAND GP
517	NAUST FM
2405	KAI FM

Logger

Type logg	Topp dyp for logg [m]	Bunn dyp for logg [m]
LWD - GR RES DIR PWD SON DEN NEU	1101	2161
LWD - GR RES SON PWD DIR	585	1101
LWD - RES GR PWD DEN CAL RES NEU	2161	2459
VSP GR	0	0
XPT GR	2224	2421

Foringsrør og formasjonsstyrketester

Type utforing	Utforing diam. [tommer]	Utforing dybde [m]	Brønnbane diam. [tommer]	Brønnbane dyp [m]	LOT/FIT slam eqv. [g/cm3]	Type formasjonstest
INTERM.	30	584.0	36	585.0	0.00	
INTERM.	13 3/8	1094.3	17 1/2	1101.0	1.40	FIT
INTERM.	9 5/8	2153.5	12 1/4	2161.0	1.60	FIT
OPEN HOLE		2459.0	8 1/2	2459.0	0.00	



Boreslam

Dybde MD [m]	Egenvekt, slam [g/cm ³]	Viskositet, slam [mPa.s]	Flytegrense [Pa]	Type slam	Dato, måling
586	1.29	10.0	19.0	Glydril WBM	
900	1.29	15.0	26.0	Glydril WBM	
1065	1.23	25.0	16.0	Versatec OBM	
1101	1.23	22.0	22.0	Versatec OBM	
1101	1.29	20.0	24.0	Glydril WBM	
1839	1.23	25.0	16.0	Versatec OBM	
2161	1.29	24.0	16.0	Versatec OBM	
2209	1.29	23.0	19.0	Versatec OBM	