



Generell informasjon

Brønnbane navn	16/1-35 S
Type	EXPLORATION
Formål	WILDCAT
Status	P&A
Pressemelding	lenke til pressemelding
Faktakart i nytt vindu	lenke til kart
Hovedområde	NORTH SEA
Brønn navn	16/1-35
Seismisk lokalisering	3D: PGS16M04 Inline: 35461. Crossline: 128392
Utvinningstillatelse	1141
Boreoperatør	Aker BP ASA
Boretillatelse	1920-L
Boreinnretning	SCARABEO 8
Boredager	19
Borestart	07.01.2023
Boreslutt	28.02.2023
Plugget og forlatt dato	28.02.2023
Frigitt dato	11.03.2024
Publiseringsdato	11.03.2024
Opprinnelig formål	WILDCAT
Gjenåpnet	NO
Innhold	DRY
Funnbrønnbane	NO
Avstand, boredekk - midlere havflate [m]	33.7
Vanndybde ved midlere havflate [m]	109.0
Totalt målt dybde (MD) [m RKB]	3257.0
Totalt vertikalt dybde (TVD) [m RKB]	3184.0
Maks inklinasjon [°]	31
Temperatur ved bunn av brønnbanen [°C]	125
Eldste penetrerte alder	TRIASSIC
Eldste penetrerte formasjon	SKAGERRAK FM
Geodetisk datum	ED50
NS grader	58° 51' 35.63" N
ØV grader	2° 8' 9.09" E
NS UTM [m]	6524923.55



ØV UTM [m]	450149.93
UTM sone	31
NPDID for brønnbanen	9716

Borekaks i Sokkeldirektoratet

Borekaksprøve, topp dybde [m]	Borekaksprøve, bunn dybde [m]
1490.00	3257.00

Borekaks tilgjengelig for prøvetaking?	YES
--	-----

Litostratigrafi

Topp Dyb [mMD RKB]	Litostrat. enhet
143	NORDLAND GP
143	UNDIFFERENTIATED
261	NO FORMAL NAME
788	UTSIRA FM
944	HORDALAND GP
944	UNDIFFERENTIATED
1008	SKADE FM
1271	UNDIFFERENTIATED
1676	GRID FM
1827	UNDIFFERENTIATED
2042	ROGALAND GP
2042	BALDER FM
2093	SELE FM
2178	LISTA FM
2212	HEIMDAL FM
2288	LISTA FM
2300	VÅLE FM
2308	TY FM
2332	VÅLE FM
2365	SHETLAND GP
2365	EKOFISK FM
2371	TOR FM
2392	VIKING GP
2392	INTRA DRAUPNE FM SS



2537	UNDIFFERENTIATED
2594	INTRA DRAUPNE FM SS
2754	HEATHER FM
2966	HUGIN FM
3098	STATFJORD GP
3098	EIRIKSSON FM
3177	HEGRE GP
3177	SKAGERRAK FM

Logger

Type logg	Topp dyp for logg [m]	Bunn dyp for logg [m]
HRSCBTB SWC	2123	3257
LWD - DIR	143	205
LWD - DIR PWD	205	1484
LWD - DIR PWD GR RES CAL DEN NEU	2127	3257
LWD - DIR PWD RES GR CAL DEN NEU	1484	2127
LWD - SON FPWD	2523	3257
RDTC SNG GEM DSN SDL IDT MCI	2123	3257

Foringsrør og formasjonsstyrketester

Type utforing	Utforing diam. [tommer]	Utforing dybde [m]	Brønnbane diam. [tommer]	Brønnbane dyp [m]	LOT/FIT slam eqv. [g/cm3]	Type formasjonstest
CONDUCTOR	30	202.5	36	204.8	0.00	
INTERM.	13 3/8	1478.0	17 1/2	1484.0	1.73	LOT
LINER	9 5/8	2123.5	12 1/4	2127.0	1.71	LOT
OPEN HOLE		3257.0	8 1/2	3257.0	0.00	

Boreslam

Dybde MD [m]	Egenvekt, slam [g/cm3]	Viskositet, slam [mPa.s]	Flytegrense [Pa]	Type slam	Dato, måling
182	1.03		15.8	Water	
1300	1.30		9.5	Water	
1782	1.30		10.0	Synthetic	
2127	1.30		31.0	Synthetic	



Faktasider

Brønnbane / Leting

Utskriftstidspunkt: 16.5.2024 - 19:01

2321	1.30		21.0	Synthetic	
2522	1.30		17.0	Synthetic	
2867	1.30		18.0	Synthetic	
3257	1.30		17.0	Synthetic	