



Generell informasjon

Brønnbane navn	25/10-17 S
Type	EXPLORATION
Formål	WILDCAT
Status	P&A
Pressemelding	lenke til pressemelding
Faktakart i nytt vindu	lenke til kart
Hovedområde	NORTH SEA
Funn	25/10-17 S
Brønn navn	25/10-17
Seismisk lokalisering	3D: AX18200 inline: 13234. Crossline: 6779
Utvinningstillatelse	867 B
Boreoperatør	Aker BP ASA
Boretillatelse	1921-L
Boreinnretning	SCARABEO 8
Boredager	29
Borestart	13.01.2023
Boreslutt	10.02.2023
Plugget og forlatt dato	10.02.2023
Frigitt dato	09.02.2024
Publiseringsdato	19.04.2024
Opprinnelig formål	WILDCAT
Gjenåpnet	NO
Innhold	OIL
Funnbrønnbane	YES
1. nivå med hydrokarboner, alder	MIDDLE JURASSIC
1. nivå med hydrokarboner, formasjon.	HUGIN FM
Avstand, boredekk - midlere havflate [m]	33.7
Vanndybde ved midlere havflate [m]	116.0
Totalt målt dybde (MD) [m RKB]	4150.0
Totalt vertikalt dybde (TVD) [m RKB]	4091.0
Maks inklinasjon [°]	26
Temperatur ved bunn av brønnbanen [°C]	146
Eldste penetrerte alder	LATE TRIASSIC
Eldste penetrerte formasjon	SKAGERRAK FM



Geodetisk datum	ED50
NS grader	59° 1' 22.95" N
ØV grader	2° 4' 44.64" E
NS UTM [m]	6543132.96
ØV UTM [m]	447124.04
UTM sone	31
NPDID for brønnbanen	9717

Borekaks i Sokkeldirektoratet

Borekaksprøve, topp dybde [m]	Borekaksprøve, bunn dybde [m]
1370.00	4150.01

Borekaks tilgjengelig for prøvetaking?	YES
--	-----

Litostratigrafi

Topp Dyb [mMD RKB]	Litostrat. enhet
150	NORDLAND GP
150	NAUST FM
636	UTSIRA FM
784	UNDIFFERENTIATED
875	HORDALAND GP
875	SKADE FM
1140	UNDIFFERENTIATED
1632	GRID FM
1751	UNDIFFERENTIATED
2151	ROGALAND GP
2151	BALDER FM
2210	SELE FM
2277	HERMOD FM
2380	LISTA FM
2434	HEIMDAL FM
2650	VÅLE FM
2765	SHETLAND GP
2765	JORSALFARE FM
2937	HOD FM
3196	TRYGGVASON FM
3276	BLODØKS FM



3285	SVARTE FM
3335	CROMER KNOLL GP
3335	RØDBY FM
3497	SOLA FM
3524	ÅSGARD FM
3565	VIKING GP
3565	DRAUPNE FM
3610	HEATHER FM
3654	VESTLAND GP
3654	HUGIN FM
3751	SLEIPNER FM
3903	DUNLIN GP
3903	AMUNDSEN FM
3944	STATFJORD GP
3944	NANSEN FM
3978	HEGRE GP
3978	EIRIKSSON FM
4052	SKAGERRAK FM

Logger

Type logg	Topp dyp for logg [m]	Bunn dyp for logg [m]
LWD - DIR	150	213
LWD - DIR PWD	213	1363
LWD - GR DIR CAL RES PWD DEN NEU	1363	4150
PRESSURE	3655	4050
SGR NMR SS NEU DEN RES	3385	4150
SON BIE BIU CAL	3364	4055
SWC	3701	3954

Foringsrør og formasjonsstyrketester

Type utforing	Utforing diam. [tommer]	Utforing dybde [m]	Brønnbane diam. [tommer]	Brønnbane dyp [m]	LOT/FIT slam eqv. [g/cm3]	Type formasjonstest
CONDUCTOR	30	210.5	36	213.0	0.00	
INTERM.	13 3/8	1356.3	17 1/2	1363.0	1.58	LOT
INTERM.	9 7/8	3364.5	12 1/4	3384.0	1.83	LOT
OPEN HOLE		4150.0	8 1/2	4150.0	0.00	



Boreslam

Dybde MD [m]	Egenvekt, slam [g/cm ³]	Viskositet, slam [mPa.s]	flytegrense [Pa]	Type slam	Dato, måling
213	1.03			Water	
1363	1.30		17.0	Synthetic	
1668	1.30		20.5	Synthetic	
2918	1.30		9.0	Synthetic	
3385	1.30		7.1	Synthetic	
3389	1.45		4.7	Oil	
3702	1.47		6.7	Oil	
4150	1.47		6.7	Oil	